

GX-BT60(GR)

ПЕРЕНОСНЫЕ ДИНАМИКИ BLUETOOTH®

Компактный водонепроницаемый динамик Bluetooth с большой продолжительностью работы от аккумулятора



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Компактный, легкий и мобильный, с креплением для дополнительной петли для переноски

высококачественный динамик 45 мм мощностью 6 Вт (RMS)

пассивный отражатель низких частот улучшает качество воспроизведения в низкочастотном диапазоне

усовершенствованная цифровая обработка сигналов (ЦОС) обеспечивает бодрое звучание в высокочастотном диапазоне, четкое воспроизведение в области средних частот и выразительные басы

корпус имеет степень защиты IPX67: не пропускает пыль и выдерживает погружение в воду на глубину 1 м продолжительностью до 30 минут

встроенный литиевый аккумулятор 1800 мА·ч, обеспечивающий время воспроизведения до 13 ч

режим Duo: подключение 2 динамиков GX-BT60 для перехода в режим стереозвучания True Wireless Stereo (TWS) с правым и левым каналами

совместимость с функцией спикерфона с голосовыми помощниками (Google/Siri)

вход Aux 3,5 мм для подключения внешних аналоговых устройств



Аудиохарактеристики изделия

Водонепроницаемый	IP67 водонепроницаемый / пыленепроницаемый
Пассивный излучатель	Да
Индикатор источника	LED

Аудиосистемы

Динамик	Высококачественный динамик 45 мм с пассивным отражателем низких частот
Мощность динамика, Вт	6 Вт (RMS)
Настройки звука	Неприменимо
Моно	Да

Системы ввода/вывода

Аудиовход (3,5 мм)	Да
Micro USB	x1
Профили Bluetooth	A2DP, HFP, HSP
Управление одним касанием	Неприменимо
Голосовой помощник	ДА, доступ к Siri или Google
Bluetooth	Да
Версия Bluetooth	5.0

Design

Подвесная система	Ремень для переноски
Материал корпуса динамика	Пластик
Цвет корпуса	Неприменимо
Материал передней части	Неприменимо
Настольный	Да
Портативный	Да
Встроенный динамик	Да
Защита от воды/пыли	Да

Информация о питании

Требования к питанию	Micro USB charging
Потребляемая мощность (Вт)	6W
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	<1mW
Встроенный аккумулятор	Да
Тип встроенного аккумулятора	Литиево-ионная
Время воспроизведения при питании от аккумулятора, ч	13
Аварийная зарядка	Да
Логотипы органов сертификации безопасности	CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	100 x 100 x 40
Вес устройства (кг)	0.23
Содержание упаковки	Основное устройство, AUX-кабель 3,5 мм - 3,5 мм, USB-кабель для зарядки с интерфейсом Micro USB
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	148 x 142 x 72
Масса брутто, кг	0.6
Кол-во единиц в экспортной коробке, шт.	6
Размер экспортной коробки (Ш x В x Г), мм:	305 x 245 x 181
Экспортная коробка Вес брутто (кг)	3.8
Export Carton ITF-14	64974019171991
Кол-во на европоддоне 1,8 м	726
Кол-во на брит. поддоне CHEP 1,8 м	990
EAN	4974019171999
Export EAN	8586018087032