

HT-SB700

Kompaktowy Soundbar Dolby Atmos 2.0.2

Kompaktowy soundbar z głośnikami skierowanymi do góry, doświadcz dźwięku przestrzennego 3D Dolby Atmos® w mniejszych przestrzeniach mieszkalnych.



NAJWAŻNIEJSZE

Moc szczytowa 140W

technologia Dolby Atmos® i głośniki skierowane do góry tworzą immersyjny dźwięk przestrzenny 3D

Połączenie HDMI eARC/CEC umożliwia sterowanie Soundbarem za pomocą pilota TV

Bezprzewodowe strumieniowanie muzyki Bluetooth® 5.3

Cyfrowe wejście optyczne dla lepszej transmisji dźwięku

Wejście Aux .

5mm do podłączenia zewnętrznych analogowych urządzeń stereo

Korektor z 5 ustawieniami wstępnymi (w tym tryb nocny) + niestandardowa regulacja basów i sopranów

Pełnofunkcyjny pilot zdalnego sterowania + sterowanie na Soundbarze

Metalowe kratki wykończenie w matowej czerni

Ustawienie na stole



Właściwości produktów audio

Długość zestawu Soundbar	52 cm
Wskaźnik źródła	Biały wskaźnik LED
Equalizer	Movie, Music, Voice, Night, EQ Off

Systemy audio

Głośnik	2 x pełnozakresowe przetworniki głośnikowe stereo + 2 x pełnozakresowe przetworniki głośnikowe skierowane do góry
Moc głośnika (W)	140 (peak)
Ustawienia dźwięku	Indywidualne ustawianie tonów niskich i wysokich na pilocie
Dekoder Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos
Przetwarzanie dźwięku 3D	Dolby Surround Virtualizer

Systemy I/O

Wejście audio (3,5 mm)	Tak
USB	x1 (tylko usługa)
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP
Pilot	IR
Bluetooth	YES
Wejście HDMI	x1 (eARC)
Wersja Bluetooth	5.3
Cyfrowe optyczne wejście audio	Tak
Sterowanie za pomocą pilota telewizora za pomocą HDMI CEC	Tak
Obsługa przy pomocy pilota lub przycisków na urządzeniu	Tak

Design

Przyciemnianie wyświetlacza	Tak
Odpowiedni rozmiar ekranu telewizora	≤55"
Materiał obudowy	Plastik
Kolor obudowy	Czarny
Materiał frontu	Przedni grill metalowy z czarnym, matowym wykończeniem
Do użytku domowego	Tak

Informacje dotyczące energii

Zapotrzebowanie na energię	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Zużycie energii (W)	15
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	<0.5
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W)	0
Wtyczka	Zasilacz sieciowy z wtyczkami typu C (EU 2 pin) i G (UK 3 pin)
Timer trybu czuwania	Tak
Zewnętrzny zasilacz	Tak
Certyfikaty bezpieczeństwa	UKCA/CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

Informacje logistyczne

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)	520 x 72 x 110
Waga urządzenia (kg)	1.9
Zawartość opakowania	HT-SB700 2.0.2 compact soundbar, Pilot z baterią, 2 x Uchwyt ścienny, Zasilacz z wymiennymi wtyczkami typu C (EU 2 pin) i typu G (UK 3 pin), HDMI cable, Dokumentacja dla użytkownika
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	640 x 110 x 160
Waga brutto (kg)	2.9
Export carton	Tak
Liczba szt. w kartonie eksportowym (szt.)	4
Wymiary kartonu eksportowego (szer. x wys. x głęb. w mm):	655 x 255 x 340
Waga brutto kartonu eksportowego (kg)	12.3
Export Carton ITF-14	44550556116105
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	96
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	128
EAN	4550556116107