

HT-SBW202

2.1 ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ С БЕСПРОВОДНЫМ САБВУФЕРОМ

Мощная звуковая панель с беспроводным сабвуфером для воспроизведения звука с эффектом кинотеатра. Идеальное решение для телевизоров с диагональю 40" и выше.



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Макс. выходная мощность 200 Вт

беспроводной сабвуфер создает эффект звука в кинотеатре без множества проводов

разъем HDMI ARC/CEC позволяет управлять звуковой панелью при помощи пульта ДУ телевизора

беспроводная потоковая передача аудио Bluetooth v4.2

цифровой оптический вход для превосходной передачи аудиосигнала

вход Aux 3,5 мм для подключения внешних аналоговых стереоустройств

воспроизведение через USB: MP3 & WAV (поддержка приводов до 32 ГБ)

эквалайзер с 3 предварительно заданными режимами + независимая регулировка высоких и низких частот

полнофункциональный пульт ДУ + функциональные кнопки на звуковой панели

настенный монтаж на стену или установка на стол



Аудиохарактеристики изделия

Длина звуковой панели	92 см
Эквалайзер	Новости, фильмы, музыка и пользовательский режим (нижние и верхние частоты)
Системные языки	Неприменимо
Индикатор источника	Да, LED

Аудиосистемы

Динамик	2 полнодиапазонных динамика + 1 активный сабвуфер
Мощность динамика, Вт	200 Вт (макс.)
Настройки звука	Звуковой эквалайзер

Системы ввода/вывода

Аудиовход (3,5 мм)	Да
USB	Да, для воспроизведения звука и обновлений
Профили Bluetooth	A2DP, AVRCP
Пульт ДУ	Да
Управление одним касанием	Неприменимо
Bluetooth	Да
Вход HDMI	x1
Версия Bluetooth	4.2
Цифровой оптический аудиовход	Да
Простое управление HDMI с пульта ДУ через HDMI ARC – CEC	Да
Управление с помощью пульта ДУ или клавиш прямого доступа на устройстве	Да

Design

Размер дисплея	4 цифры
Дисплей с регулируемой яркостью	Да (авто)
Подходит размера экрана телевизора	40" +
Цвет корпуса	Черный
Материал передней части	Металлическая передняя решетка с черным матовым покрытием
С возможность настенного монтажа	Да
Настольный	Да
Встроенный динамик	Да
Беспроводной сабвуфер	Да

Информация о питании

Требования к питанию	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Потребляемая мощность (Вт)	25W
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	<0,5W
Разъем	Вилка CE/BS
Тип встроенного аккумулятора	Неприменимо
Автоматическое выключение питания	Да
Внешний адаптер переменного тока	Да
Логотипы органов сертификации безопасности	UKCA/CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш x В x Г в мм):	920 x 64 x 86
Вес устройства (кг)	1.89
Размер сабвуфера/динамика (Ш x В x Г в мм)	200 x 293 x 230
Вес сабвуфера/динамика (кг)	2.8
Содержание упаковки	Основное устройство, сабвуфер, пульт дистанционного управления, включая батарею, 2x кабель питания переменного тока
Размер коробки (Ш x В x Г), мм	977 x 254 x 388
Масса брутто, кг	7.7
Кол-во единиц в экспортной коробке, шт.	2
Размер экспортной коробки (Ш x В x Г), мм:	994 x 272 x 536
Экспортная коробка Вес брутто (кг)	16.4
Export Carton ITF-14	24974019192424
Кол-во на европоддоне 1,8 м	14
Кол-во на брит. поддоне CHER 1,8 м	28
EAN	4974019192420